



eatec[®]

we control
your comfort

product overview
2026

Azienda

Fondata nel 2012, **Eatec Srl** è un'azienda italiana attiva nel settore del riscaldamento, della refrigerazione, del condizionamento e della ventilazione (HVAC/R), nata dall'integrazione di competenze tecniche maturate in oltre trent'anni di esperienza nel settore.

L'azienda opera con una visione orientata al mercato internazionale, distinguendosi per un approccio dinamico e strutturato, capace di coniugare innovazione tecnologica, solidità industriale e flessibilità operativa. Grazie a una profonda conoscenza delle applicazioni e delle esigenze impiantistiche, Eatec è in grado di proporre soluzioni affidabili, performanti e coerenti con gli standard qualitativi più elevati.

Il costante investimento nello sviluppo di nuove linee di prodotto consente a Eatec di rispondere con efficacia alle evoluzioni del mercato HVAC/R, posizionandosi come partner competente e autorevole per clienti, progettisti e operatori del settore, sia in ambito nazionale sia internazionale.

Mission

We control your comfort esprime in modo essenziale la mission di Eatec: garantire il controllo del comfort attraverso soluzioni tecnologiche evolute, affidabili e orientate alla massima efficienza.

La qualità del prodotto, l'attenzione al servizio e la centralità del cliente rappresentano i fondamenti dell'agire aziendale, affiancati da professionalità, rigore tecnico e capacità di adattamento alle diverse esigenze applicative. In un'ottica di partnership, Eatec pone particolare attenzione alla costruzione di relazioni solide e durature, basate su competenza, trasparenza e valore condiviso.

Le persone costituiscono il fulcro dell'azienda: collaboratori, clienti e fornitori sono parte integrante di un sistema che valorizza il lavoro di squadra, la responsabilità e la crescita continua.

"La forza del nostro lavoro risiede nelle persone e nella capacità di operare insieme verso obiettivi di eccellenza."
Elke de Biase, CEO & Founder

Company

Founded in 2012, **Eatec Srl** is an Italian company operating in the heating, refrigeration, air conditioning and ventilation (HVAC/R) sector, born from the integration of technical expertise developed through more than thirty years of industry experience.

The company operates with a strong international outlook and stands out for a dynamic and structured approach, combining technological innovation, industrial reliability and operational flexibility. Thanks to its in-depth understanding of applications and system requirements, Eatec is able to deliver solutions that are reliable, high-performing and aligned with the most demanding quality standards.

Continuous investment in the development of new product lines enables Eatec to respond effectively to the evolving HVAC/R market, positioning itself as a competent and authoritative partner for customers, designers and industry professionals, both in Italy and abroad.


Mission

We control your comfort succinctly expresses Eatec's mission: to ensure full control of comfort through advanced, reliable and efficiency-oriented technological solutions.

Product quality, service excellence and customer focus represent the cornerstones of the company's philosophy, supported by professionalism, technical rigor and the ability to adapt to diverse application requirements. With a partnership-driven mindset, Eatec places strong emphasis on building solid, long-term relationships based on expertise, transparency and shared value.

People are at the heart of the company: employees, customers and suppliers are integral parts of a system that values teamwork, responsibility and continuous growth.

"The strength of our work lies in people and in the ability to work together towards goals of excellence."
Elke de Biase, CEO & Founder



Schema di funzionamento di una Unità Trattamento Aria (UTA)
Operating diagram of an Air Handling Unit (AHU)

Legenda / Legend

- I.A. Entrata aria pulita dall'esterno / Incoming fresh air from the outside
- OUT. Espulsione aria viziata / Output polluted air
- SUP. Mandata aria trattata verso l'utenza / Treated air supplied to users
- RET. Ripresa aria dall'utenza / Return air by the user
- R Regolatore / Controller
- M Serranda motorizzata / Motorized damper
- P Pressostato differenziale / Differential pressure switch
- V Valvola motorizzata / Motorized valve
- T Termistore / Temperature sensor
- T+H Termistore Umidità e Temperatura / Humidity and temperature transmitter

goldline

piattaforma programmabile - *programmable platform*

Regolatori serie NK5500

I controllori NK 5500 sono equipaggiati di una seriale per una facile integrazione con i sistemi di supervisione dell'impianto in cui sono installati.

Tramite protocollo di comunicazione standard Modbus, è possibile accedere a tutte le risorse del controllore, garantendo così un controllo completo dell'impianto.

Tutti i modelli hanno la TTL di serie; i modelli 050400 / 050H00 dispongono della seriale RS485 a bordo.

Una speciale versione firmware offre anche la funzionalità Modbus MASTER.

NK 5500 series controllers

The NK 5500 controllers are equipped with a serial port for easy integration with the plant supervision systems in which they are installed.

ModBus standard protocol makes it possible to access all the controller resources, thereby guaranteeing complete system control.

All models have TTL supplied as standard; models 050400 / 050H00 have an integrated RS485 serial port.

A special firmware version also offers Modbus MASTER functions.


NKW5522(L)



NKP5522(L)



NKP5510




Regolatori serie NK7500

I modelli NK 7500 sono equipaggiati con seriali RS-485 e CANbus a bordo di serie. Sono integrabili in sistemi industriali, BMS e reti ethernet attraverso la gamma di plug-in, moduli 2DIN collegabili in modo rapido ed intuitivo al modulo NKD/NKC.

NK7500 series controllers

The NK7500 models have RS485 and CANbus serials integrated as standard. They can be integrated into industrial systems, BMS and Ethernet networks through the range of plug-ins and 2DIN modules that connect quickly and intuitively to the main NKD/NKC module.



Termostati antigelo

Campo di misura: $-15...+15^{\circ}\text{C}$
 con differenziale regolabile da 1 a 15°C
 Grado di protezione: IP55
 Reinserzione: automatica o manuale
 Lunghezza capillare: 1,8 m - 3 m - 6 m



Frost protection thermostats

Measurement range: $-15...+15^{\circ}\text{C}$
 with differential adjustable from 1 to 15°C
 Protection degree: IP55
 Reset: automatic or manual
 Capillary length: 1,8 m - 3 m - 6 m

Termostato ambiente elettromeccanico

Campo di misura: $10...+30^{\circ}\text{C}$
 Portata contatti: 10(2) A, 250 V AC
 Grado di protezione: IP30



Electromechanical room thermostat

Measurement range: $10...+30^{\circ}\text{C}$
 Electrical rating: 10(2) A, 250 V AC
 Protection: IP30

Termostato ambiente elettromeccanico industriale

Campo di misura: $-15...+40$, $0...60$, $0...40^{\circ}\text{C}$
 Portata contatti: 16(4) A, 250 V AC
 Grado di protezione: IP55



Industrial electromechanical room thermostat

Measurement range: $-15...+40$, $0...60$, $0...40^{\circ}\text{C}$
 Electrical rating: 16(4) A, 250 V AC
 Protection: IP55

Termostato elettromeccanico a capillare

Campo di misura: vds. datasheet
 Portata contatti: 16(4) A, 250 V AC
 Grado di protezione: vds. datasheet



Electromechanical capillary thermostat

Measurement range: see datasheet
 Electrical rating: 16(4) A, 250 V AC
 Protection: see datasheet

Termostato elettromeccanico ad immersione

Campo di misura: vds. datasheet
 Portata contatti: 16(4) A, 250 V AC
 Grado di protezione: IP43



Electromechanical immersion thermostat

Measurement range: see datasheet
 Electrical rating: 16(4) A, 250 V AC
 Protection: IP43

Termostato elettromeccanico a contatto

Campo di misura: vds. datasheet
Portata contatti: 16(4) A, 250 V AC
Grado di protezione: IP40



Electromechanical strap-on pipe thermostat

Measurement range: see datasheet
Electrical rating: 16(4) A, 250 V AC
Protection: IP40

Regolatore digitale per fan coil

Applicazioni per fancoils a 2 o 4 tubi
Azione Proporzionale + Integrale
Uscita ventilatore 3 velocità, 0...10 V DC, automatico
Controllo valvole ON-OFF o PWM
Funzione economy, presenza e contatto finestra
Uscita di comunicazione con protocollo Modbus RTU




Digital fancoil controller

Applications 2 or 4 pipe FCU systems
Proportional + integral action
Fan output 3 speeds, 0...10 V DC, automatic
Valve control ON-OFF or PWM
Economy function, presence and window open
Communication output with Modbus RTU protocol

Regolatore digitale per fan coil per scatola 503

Applicazioni per fancoils a 2 o 4 tubi
Azione Proporzionale + Integrale
Uscita ventilatore 3 velocità, 0...10 V DC, automatico
Controllo valvole ON-OFF o PWM
Funzione economy, presenza e contatto finestra
Uscita di comunicazione con protocollo Modbus RTU



Digital fancoil controller for 3 module flush-mounted box

Applications 2 or 4 pipe FCU systems
Proportional + integral action
Fan output 3 speeds, 0...10 V DC, automatic
Valve control ON-OFF or PWM
Economy function, presence and window open
Communication output with Modbus RTU protocol

violetline

flussostati - flow switches

Flussostato per liquidi

Campo delle portate: 3,7 - 79,8 l/min H₂O
Attacco: G 3/8 ... G 2, filettato femmina
Max. pressione: 25 bar
Materiale: ottone nichelato
Grado di protezione: IP65



Liquid flow switch

Flow rate: 3.7 - 79.8 l/min H₂O
Thread: G 3/8 ... G 2, female thread
Max. pressure: 25 bar
Material: nickel plated brass
Protection degree: IP65

Fluidi: normali o aggressivi
Campo delle portate: 0,6 - 94,2 m³/h
Attacco: 1...8", filettato maschio
Max. pressione: 15 o 30 bar
Materiale: ottone o acciaio Inox 316
Grado di protezione: IP65



Fluid: normal or aggressive

Flow rate: 0.6 - 94.2 m³/h
Thread: 1...8", male thread
Max. pressure: 15 or 30 bar
Material: brass or stainless steel 316
Protection degree: IP65

Flussostato per liquidi
Campo delle portate: vedi datasheet
Max. pressione: 10 bar
Materiale: PPO e ottone
Contatto: Reed SPST
Portata contatti: 1 A, 230 V AC, 48 V DC



Liquid flow switch

Flow rate: see datasheet
Max. pressure: 10 bar
Material: PPO and brass
Contact: Reed SPST
Electrical rating: 1 A, 230 V AC, 48 V DC

Flussostato per liquidi
Paletta adattabile a tubazioni di varie dimensioni
Campo delle portate: 1,1 - 30 m³/h
Max. pressione: 10 bar
Materiale: PPO, ottone e inox
Contatto: Reed SPST
Portata contatti: 1 A, 230 V AC, 48 V DC



Liquid flow switch

Paddle trimmable to adapt to different pipe sizes
Flow rate: 1,1 - 30 m³/h
Max. pressure: 10 bar
Material: PPO, brass and stainless steel
Contact: Reed SPST
Electrical rating: 1 A, 230 V AC, 48 V DC

Interruttore di livello

Portata contatti:

Reed, max 240 V AC/DC, max 40 W, max 2 A Grado di protezione: IP68



Level switch

Electrical rating:

Reed, max 240 V AC/DC, max 40 W, max 2 A Protection degree: IP68

Flussostato per aria

Campo delle portate: 1 - 9,2 m/s

Portata contatti:

16 (8) A, 24 - 250 V AC, a 24 V AC min. 150 mA

Grado di protezione: IP65



Air flow switch

Flow rate: 1 - 9,2 m/s

Electrical rating:

16 (8) A, 24 - 250 V AC, a 24 V AC min. 150 mA

Protection degree: IP65

blue

line

pressostati - pressure switches

Pressostati differenziale per aria

Campo di misura: 20...300 Pa, 30...400 Pa, 50...500 Pa, 200...1000 Pa, 500...2500 Pa, 1000...5000 Pa (disponibili scale in mbar)

Precisione: $\pm 15\%$

Grado di protezione: IP54

Vita meccanica: più di 10^6 commutazioni

Versioni UL, ATEX



Air differential pressure switch

Measurement range: 20...300 Pa, 30...400 Pa, 50...500 Pa, 200...1000 Pa, 500...2500 Pa, 1000...5000 Pa (ranges in mbar available)

Accuracy: $\pm 15\%$

Protection degree: IP54

Mechanical working life: over 10^6 switching operations available with UL and ATEX certifications

Manometro differenziale a liquido

Campo di misura: 0...200...600 Pa

Precisione: (a 0...200 Pa) $\pm 5\%$



Liquid column manometer

Measurement range: 0...200...600 Pa

Accuracy: (at 0...200 Pa) $\pm 5\%$

orange

line

servomotori per serrande - damper actuators

Modelli standard da 2, 4, 8, 16, 24, 32 Nm

per serrande da 0,5 a 6 m²

alimentazione: 24 V AC/DC, 230 V AC

segnale di controllo: 2-3 punti e proporzionali disponibili con microinterruttori ausiliari



Standard models at 2, 4, 8, 16, 24, 32 Nm

damper area from 0.5 up to 6 m²

power supply: 24 V AC/DC, 230 V AC

control signal: 2-3 points and proportional available with auxiliary switches

Modelli da 8, 16 Nm con corsa veloce

per serrande da 1,5 a 3 m²

alimentazione: 24 V AC/DC, 230 V AC

tempo di corsa: da 8 a 16 sec

segnale di controllo: 2-3 punti e proporzionali disponibili con microinterruttori ausiliari



Models at 8, 16 Nm fast running


damper area from 1.5 up to 3 m²

power supply: 24 V AC/DC, 230 V AC

running time: from 8 to 16 sec

control signal: 2-3 points and proportional available with auxiliary switches

Modelli con ritorno a molla da 3, 5, 10, 15, 20 Nm
 per serrande da 0,5 a 4 m²
 alimentazione: 24 V AC/DC, 230 V AC
 segnale di controllo: 2 punti, on-off, 0...10 VDC
 disponibili con microinterruttori ausiliari



Models with spring return function at 3, 5, 10, 15, 20 Nm
 damper area from 0,5 up to 4 m²
 power supply: 24 V AC/DC, 230 V AC
 control signal: 2 points, on-off, 0...10 VDC
 available with auxiliary switches

Modelli in versione ATEX da 5, 10, 15, 20 e 30 Nm
 con e senza ritorno a molle
 per serrande da 1 a 9 m²
 alimentazione: 24 V AC/DC, 230 V AC
 segnale di controllo: 2 punti, on-off
 ATEX Ex d II B T6 Gb, Ex IIIC T85°C Db
 Applicazione zona 1 e zona 2,
 zona 21 e zona 22



Models in ATEX version at 5, 10, 15, 20, 30 Nm
 with and w/o spring return on damper area
 from 1 up to 9 m²
 power supply: 24 V AC/DC, 230 V AC
 control signal: 2 points, on-off
 ATEX Ex d II B T6 Gb, Ex IIIC T85°C Db
 Application zone 1 and zone 2,
 zone 21 and zone 22

greenline

valvole motorizzate - motorized valves

Valvole motorizzate con servocomando elettrotermico

DN 1/2", 3/4"
 2, 3 e 3 vie 4 attacchi
 KVs 1,6, 2,5
 Max. pressione differenziale: 2,5 bar
 Max pressione: 16 bar
 Tenuta perfetta
 Segnale di comando: on/off, 2 punti, 0...10 V
 Alimentazione: 230 V AC / 24 V AC
 con o senza microinterruttore ausiliario



Motorized valves with electrothermal actuator

DN 1/2", 3/4"
 2, 3 e 3 way 4 port
 KVs 1.6, 2.5
 Max. differential pressure: 2.5 bar
 Max pressure: 16 bar
 Perfect sealing
 Control signal: on/off, 2 point, 0...10 V
 Power supply: 230 V AC / 24 V AC
 with or without auxiliary switches

Attuatore per valvole 120 N

Alimentazione 230 V AC o 24 V AC/DC
 Flottante o modulante (solo 24 V)
 con ingresso 0(2)...10 V / 0(4)...20 mA



Terminal unit valves actuator

Supply: 230 V AC or 24 V AC/DC
 Floating or modulating (only 24 V version)
 Signal input: 0(2)...10 V / 0(4)...20 mA

Valvole a sfera

DN 15, 20, 25, 32, 40, 50; 2, 3 vie
 KVs 4, 6,3, 10, 16, 25, 40, 63
 Max pressione: 20 bar
 Tenuta perfetta
 Motorizzate con attuatori elettrici
 2-3 punti, modulanti, ritorno a molla
 con comando manuale



Ball valves

DN 15, 20, 25, 32, 40, 50; 2, 3 way
 KVs 4, 6,3, 10, 16, 25, 40, 63
 Max pressure: 20 bar
 Perfect sealing
 Motorized with electric actuator
 2-3 point, proportional, spring return
 with manual override

Attuatori per valvole a sfera

da 5 o 10 Nm

alimentazione: 24 V AC/DC, 230 V AC

segnale di controllo: 2-3 punti e proporzionali

disponibili con microinterruttori ausiliari

**Ball valves actuators**

from 5 to 10 Nm

power supply: 24 V AC/DC, 230 V AC

control signal: 2-3 points and proportional

available with auxiliary switches

Valvole a globo filettate con servocomando elettrico

DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80

2 - 3 vie

KVs 4, 6,3, 8, 16, 25, 40, 63, 78

Max pressione: 16 bar corpi in ottone,

25 bar corpi in acciaio inox

Corsa: 15, 20 o 22 mm

Segnale di comando: 3-punti e proporzionale,
Modbus RS485 (RTU)

Alimentazione: 24 V AC/DC, 230 V AC

Forza: 600, 1000 N

**Screwed globe valves with electric actuator**

DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80

2 - 3 way

KVs 4, 6.3, 8, 16, 25, 40, 63, 78

Max pressure: 16 bar brass valves,

25 bar stainless steel valves

Stroke: 15, 20 or 22 mm

Control signal: floating and proportional,
Modbus RS485 (RTU)

Power supply: 24 V AC/DC, 230 V AC

Force: 600, 1000 N

Valvole a globo flangiate con servocomando elettrico

DN 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300

2 - 3 vie

KVs 50, 75, 100, 125, 200, 285, 400, 630, 990

Max pressione: 16 bar

Corsa: 20, 22, 38 o 50 mm

Segnale di comando: 3-punti e proporzionale,
Modbus RS485 (RTU)

Alimentazione: 24 V AC/DC, 230 V AC

Forza: 1200, 1500, 1800, 3000,

6500, 7000 e 10000 N

**Flanged globe valves with electric actuator**

DN 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300

2 - 3 way

KVs 50, 75, 100, 125, 200, 285, 400, 630, 990

Max pressure: 16 bar

Stroke: 20, 22, 38 or 50 mm

Control signal: floating and proportional,
Modbus RS485 (RTU)

Power supply: 24 V AC/DC, 230 V AC

Force: 1200, 1500, 1800, 3000,

6500, 7000 and 10000 N

grayline

umidostati - humidistats

Umidostati da ambiente

Campo di misura: 30...90% u.r.

Precisione: $\pm 5\%$ u.r.

Portata contatti: 5(3) A 250 V AC

**Room humidistats**

Measurement range: 30...90% RH

Accuracy: $\pm 5\%$ RH

Electrical rating: 5(3) A 250 V AC

Umidostati da canale

Campo di misura: 15...95% u.r.

Precisione: $\pm 5\%$ u.r.

Portata contatti: 5(3) A 250 V AC

**Duct humidistats**

Measurement range: 15...95% RH

Accuracy: $\pm 5\%$ RH

Electrical rating: 5(3) A 250 V AC

Trasmettitori umidità/temperatura e temperatura

Modelli da ambiente e da canale

Campo di misura: 0...99,9% u.r.

Precisione: $\pm 2\%$ u.r.

Campi di misura: vds datasheet

Precisione: $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Uscite: 4...20 mA, 0...10 V DC, RS 485 Modbus
disponibile con display



Humidity/temperature and temperature transmitters

Room and duct types

Measurement range: 0...99,9% RH

Accuracy: $\pm 2\%$ RH

Measurement range: see datasheet

Accuracy: $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Outputs: 4...20 mA, 0...10 V DC, RS 485 Modbus
LCD display

Trasmettitori di pressione relativa

Campi di misura: Vedi datasheet

Precisione: $\leq 1\%$ del FS

Uscite: 4...20 mA, 0...10 V DC



Relative pressure transmitters

Measurement range: see datasheet

Accuracy: $\leq 1\%$ of FS

Outputs: 4...20 mA, 0...10 V DC

Trasmettitori di pressione differenziale per aria

Campi di misura: -50...0...+50 Pa, 0...100 Pa,

0...250 Pa, 0...500 Pa,

0...1 kPa, 0...2,5 kPa,

0...5 kPa, 0...10 kPa,

0...25 kPa, 0...50 kPa

Precisione: $\leq \pm 0,2\%$ del FS

Uscite: 4...20 mA, 0...10 V DC

Display LCD



Air differential pressure transmitters

Measurement range: -50...0...+50 Pa,

0...100 Pa, 0...250 Pa,

0...500 Pa, 0...1 kPa, 0...2,5 kPa,

0...5 kPa, 0...10 kPa,

0...25 kPa, 0...50 kPa

Accuracy: $\leq \pm 0,2\%$ of FS

Outputs: 4...20 mA, 0...10 V DC

LCD display

Trasmettitori di pressione differenziale per aria

Campi di misura: Vedi datasheet

Precisione: $\leq \pm 0,2\%$ del FS

Uscite: 4...20 mA, 0...10 V DC



Air differential pressure transmitters

Measurement range: see datasheet

Accuracy: $\leq \pm 0,2\%$ of FS

Outputs: 4...20 mA, 0...10 V DC

Trasmettitore di volume aria

Campi di misura: Vedi datasheet

Precisione: $\leq \pm 1\%$ del FS

Uscite: 4...20 mA, 0...10 V DC



Volume flow transmitter

Measurement range: see datasheet

Accuracy: $\leq \pm 1\%$ of FS

Outputs: 4...20 mA, 0...10 V DC

Sonda di CO₂, VOC

Modelli per ambiente e per canali d'aria

Campo di misura CO₂: 0...2000 ppm / 0...5000 ppm

Precisione: ± 60 ppm (0...2000 ppm) $\pm 2\%$ FS

± 150 ppm (0...5000 ppm) $\pm 2\%$ FS

Segnali di uscita: lineare 0...10 V DC,

0(4)...20 mA, ModBus 485



CO₂, VOC sensor

Models for room or duct

Measurement range CO₂: 0...2000 ppm / 0...5000 ppm

Accuracy: ± 60 ppm (0...2000 ppm) $\pm 2\%$ FS

± 150 ppm (0...5000 ppm) $\pm 2\%$ FS

Output signals: linear 0...10 V DC,

0(4)...20 mA, ModBus 485

Sonda di qualità aria (VOC)

Modelli per ambiente e per canali d'aria

Campo di misura VOC: 0...100%

Precisione: $\pm 25\%$ FS

Segnale di uscita: lineare 0...10 V DC, 0(4)...20 mA

**Air quality sensor (VOC)**

Models for room or duct

Measurement range VOC: 0...100%

Accuracy: $\pm 25\%$ FS

Output signal: linear 0...10 V DC, 0(4)...20 mA

Trasmettitore di livello luminosità

Campo di misura: selezionabile con dip-switch

Segnale di uscita: lineare 0...10 V DC, 4...20 mA, relais

**Light sensor**

Measurement range: selectable by dip-switch

Output signal: linear 0...10 V DC, 4...20 mA, relais

cyanline
sonde - sensors

Sonde di temperatura a cavo

Campo di temperatura: $-35...+105^{\circ}\text{C}$

Sensori: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY, NTC

Lunghezza cavo PVC: 1, 2 e 5 m ($2 \times 0,25 \text{ mm}^2$)

**Cable temperature sensor**

Measurement range: $-35...+105^{\circ}\text{C}$

Sensors: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY, NTC

PVC Cable length: 1, 2 and 5 m ($2 \times 0,25 \text{ mm}^2$)

Sonde di temperatura a cavo per tubi

Campo di temperatura: $-50...+100^{\circ}\text{C}$

Sensori: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY, NTC

Lunghezza cavo PVC: 2 m ($2 \times 0,25 \text{ mm}^2$)

**Cable temperature sensor for pipes**

Measurement range: $-50...+100^{\circ}\text{C}$

Sensors: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY, NTC

PVC Cable length: 2 m ($2 \times 0,25 \text{ mm}^2$)

Sonda di temperatura da ambiente

Campo di misura: $-30...+60^{\circ}\text{C}$

Sensori: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY, NTC

**Room temperature sensor**

Measurement range: $-30...+60^{\circ}\text{C}$

Sensors: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY, NTC

Sonde di temperatura a cavo

Campo di temperatura: $-35...+105^{\circ}\text{C}$

Sensori: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY, NTC

Lunghezza cavo PVC: 1, 2 e 5 m ($2 \times 0,25 \text{ mm}^2$)

**Cable temperature sensor**

Measurement range: $-35...+105^{\circ}\text{C}$

Sensors: Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY, NTC

PVC Cable length: 1, 2 and 5 m ($2 \times 0,25 \text{ mm}^2$)

Sonda di temperatura ad immersione

Campo di misura: $-30...+150^{\circ}\text{C}$

Sensori: Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC

Lunghezza pozzetto: 100, 150, 200, 400 mm

**Screw-in temperature sensor**

Measurement range: $-30...+150^{\circ}\text{C}$

Sensors: Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC

Pocket length: 100, 150, 200, 400 mm

Sonda di temperatura da canale

Campo di misura: $-30...+150^{\circ}\text{C}$

Sensori: Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC


Lunghezza tubo: 100, 150, 200, 400 mm

**Duct temperature sensor**

Measurement range: $-30...+150^{\circ}\text{C}$

Sensors: Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC

Tube length: 100, 150, 200, 400 mm



Eatec srl a Socio Unico - Loc. Förche 20 - I-39040 Sciaves BZ
Tel. +39 0472 055617 - Fax +39 0472 089807 - info@eatec.it - www.eatec.it